ГОФРИРОВАННЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ С РАСТРУБОМ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ГОСТ Р 54475-2011

TERA PLAST
ТРУБЫ И ФИТИНГИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **ДИАМЕТРАЛЬНЫЙ РЯД - ОТ 110 ДО 1200 ММ**
- **СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ МЕНЕЕ 50 ЛЕТ**
- **СООТВЕТСТВИЕ ГОСТ Р 54475-2011 “ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДЛЯ СИСТЕМ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ”**
- **КОЛЬЦЕВАЯ ЖЕСТКОСТЬ SN6 - SN16**
- **МАТЕРИАЛ - ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ И ПОЛИПРОПИЛЕН**
- **ВЫСОКАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЗАСЧЕТ ГЛАДКОЙ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ**
- **СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ, А ТАКЖЕ К РАЗЛИЧНЫМ ДЕФОРМАЦИЯМ**
- **ЛЕГКИЙ И ПРОСТОЙ МОНТАЖ БЕЗ СВАРКИ ЗАСЧЕТ МОНОЛИТНОГО РАСТРУБА - ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДОСТАТОЧНО ЛИШЬ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА!**
- **ВОЗМОЖНОСТЬ ОТГРУЗКИ Ж/Д ВАГОНАМИ**

+7 (495) 268-12-18

ПРОИЗВОДСТВО
СЕРГИЕВ-ПОСАД, ПОГРАНИЧНАЯ 7
СКЛАД
МЫТИЩИ, ФУРАЖНЫЙ ПРОЕЗД 4

info@tera-plast.ru